

Sello Fitting Alta Resistencia

U-811

Características Funcionales

- Resistencia Media Sellado Rosca (Adhesivo Anaeróbico)
- UniSeal U-811 está diseñada para el sellado de juntas de hilos de metal.
- Aísla el aire en contacto con el metal, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones.
- Sella contra agua, gas licuado, hidrocarburos, petróleo y otros productos químicos.
- Este producto está recomendado para uso en superficies de metal elastómeros.

Instrucciones de Uso

- Aplique el producto para sellar completamente el vacío, montar las piezas y mantener durante el tiempo de curado.
- El líquido puede dañar el revestimiento, algunos plásticos y elastómeros.
- El agrietamiento por esfuerzo puede ser provocado si se utiliza con algunos termoplásticos.
- Para el desmontaje, utilice las herramientas normales y piezas resistentes al calor en 150/250 ° C

Advertencias

- Mantener el producto en un lugar fresco y seco no a más de 25 ° C.
- Producto no inflamable. -55 ° C hasta + 150 ° C.

Características Técnicas

Descripción		Sella Rosca Anaer. UniSeal 811
Tamaño	ml	50 ml
CÓDIGO RECAL	-	ACF5811050

